

## HKS 6-2 "C"

**Leistung:**

Schneidet Kabel bis  $\varnothing$  110 mm

**Ausstattung:**

Einfach- oder doppelwirkender Zylinder  
Aufhängeöse  
Pistolengriff

**Gewicht:**

ca. 33 kg

**Anschluss:**

Hochdruckschlauch mit elektrischem  
Steuerkabel, Nennbelastung 550 bar

**Hydraulik:**

Elektrisch-hydraulische Kompaktumpen in  
verschiedenen Ausführungen

**Performance:**

Cuts cable up to  $\varnothing$  110 mm

**Equipment:**

single or double-acting cylinder  
suspension via ring bolt  
pistol grip

**Weight:**

ca. 33 kg

**Junction:**

High-pressure hose with electric control  
cable, nominal power 550 bar

**Hydraulic:**

Electric-hydraulic pump units available in  
different versions

Kabel /Cable  
max.  $\varnothing$  110 mm

ab/from 4,67 l/min  
550 bar

ca. 33 kg



Abb. ähnlich / similar to photo

**Hydraulische Pumpen**

KA 44

mit 3,2 kW Drehstrommotor  
Förderleistung: 4,67 l/min.  
bei 400 V/ 50 Hz, 550 bar  
theor. Schnittzeit: 4,5 s

RKP 7,4

fahrbare Pumpe  
Förderleistung: 7,4 l/min.  
bei 550 bar  
theor. Schnittzeit: 2,9 s

**Hydraulic pump units**

KA 44

with 3,2 kW 3-phase motor  
Capacity: 4,67 l/min.  
at 400 V/ 50 Hz. 550 bar  
theor. cutting time: 4,5 s

RKP 7,4

mobile pump unit  
Capacity: 7,4 l/min.  
at 550 bar  
theor. cutting time: 2,9 s